

Volets roulants

ALLEGRO COFFRE MENUISÉ

Une solution esthétique et adaptable à tous les intérieurs

Prêt à être installé, le coffre menuisé équipé s'adapte facilement sur toutes les menuiseries.



POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION ★ ★ ★



Les + produit

► Parfaite intégration à l'intérieur du logement

- Dimensions **personnalisables**
- Finitions facilitées avec **le Prêt à peindre "bouche-pore"** en option
- **Sans vis apparentes**

► Haute performance

- **Isolation thermique et acoustique** avec l'isolant laine de roche 20 mm (ou 40 mm en configuration acoustique)
- **Renfort thermique** avec l'isolant sous dalle (en option)

► Offre sur mesure

- Coffre **vide ou équipé**
- Conditionnement en fonction des **contraintes chantier et du poids**



Médium
ép. 19 mm

Isolant intérieur en laine de roche
 $\lambda = 0,038 \text{ W/m.K}$



**ULTRA
CONFIGURABLE**

COFFRE MENUISÉ

Dimensions du coffre

Largeur	De 600 à 5400 mm ⁽¹⁾
Hauteur	De 250 à 550 mm
Profondeur	De 150 à 350 mm

Options disponibles

Version 3 faces (fermé dessus)	Configuration acoustique (laine de roche de 40 mm au lieu de 20 mm)	Isolant sous dalle	Finition Prêt à peindre "bouche pore"
-----------------------------------	---	--------------------	---------------------------------------

Caractéristiques techniques

Thermique (en $\text{W/m}^2.\text{K}$)	2 faces : jusqu'à $U_c = 1,026 + 0,105 / L_c$ et 3 faces : jusqu'à $U_c = 0,950 + 0,052 L_c$
Acoustique	Jusqu'à 55 dB selon les configurations

PVC
11 x 50 mm

ALU
8 x 40 mm

ALU
11 x 50 mm

ALU
12 x 55 mm

ALU micro-perforée
9 x 35 mm

Manceuvres disponibles**

Treuil

Tirage direct

Motorisations filaires*

Radio*

* Retrouvez le guide pratique des motorisations et points de commande en page 36

** Toutes les configurations ne sont pas disponibles.

⁽¹⁾ Coffre en 2 parties au-delà de 2700 mm



Retrouvez tous les coloris grâce au nuancier en pages 34 et 35

