

ALLEGRO PROTHERMA

Le coffre spécial ITE

Spécialement conçu pour les bâtiments avec Isolation par l'Extérieur (ITE), ce coffre est adapté pour différentes configurations de chantiers



POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION ★ ★ ★

AVANT

APRÈS

Les + produit

► Parfaite intégration en façade

- Possibilité de masquer le coffre grâce à un habillage extérieur.
- Plaque à enduire disponible en 8 et 15 mm d'épaisseur (en option).

► Opérations de maintenance facilitées

- Accès au volet roulant rapide depuis la sous-face
- Démontable sans outils.



OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE



Indépendante du volet roulant, elle se manœuvre par tirage direct. Un frein assure une remontée souple et progressive de la toile. Largeur max 1600 mm. Disponible uniquement avec les lames 8 x 40 mm et micro-perforées.



ITE

En neuf ou rénovation, dans le doublage de l'isolation.



ITI

Dans le cas d'une rénovation de façade, sous linteau.



MOB

Dans le cas d'une nouvelle habitation, en préparant une réservation dans le mur.

3 hauteurs de coffres (mm)

Hauteur maximale (mm) sous linteau en lames alu de 8 x 40 mm

150

2100

165

2500

180

3200

Lames disponibles

PVC
8 x 40 mm

PVC
11 x 50 mm

ALU
8 x 40 mm

ALU
11 x 50 mm

ALU micro-perforée
9 x 35 mm

Manœuvres disponibles**

Treuil

Tirage direct

Motorisations filaires*

Radio*

Radio solaire déporté*

* Retrouvez le guide pratique des motorisations et points de commande en page 36

** Toutes les configurations ne sont pas disponibles.



Retrouvez tous les coloris grâce au nuancier en pages 34 et 35

